

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度) | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                          |            |                        |                   |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-50B0510RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50B0510GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0513RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0513GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0520RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50B0520GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0523RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0523GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0530RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50B0530GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0533RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50B0533GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0510RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E0510GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0513RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0513GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0520RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E0520GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0523RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0523GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0530RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E0530GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0533RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E0533GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1510RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-485  | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E1510GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-485  |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1513RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-485  |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1513GT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-485  |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1520RT | AC200~240V | 出力なし                   | 出力なし              | RS-485  |            | 本体下部コネクタに       | 赤色  |        |        |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信 | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                          |            |                                 |                   |        |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-50E1520GT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 | 吊下げ<br>取付  | 直結              | 緑色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E1523RT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1523GT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1530RT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-50E1530GT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 |            | 直結              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1533RT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-50E1533GT | AC200~240V | 出力なし                            | 出力なし              | RS-485 |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51B0510GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | 直結              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51B0520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | 直結              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                          |            |                                 |                   |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-51B0530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51B0530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51B0533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E0510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0513GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0520RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E0520GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0523RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで           | 赤色  |        |        |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                          |            |                                 |                   |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-51E0523GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E0530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E0533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E1510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1513GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1520RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  | 吊下げ        | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E1520GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信 | 本体<br>取付方法      | センサ<br>接続方法     | 表示色    | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|
|                          |            |                                 |                   |        |                 |                 |        | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-51E1523RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 | 取付              | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色     | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E1523GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 |                 |                 | 緑色     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 | 壁面<br>張付け       | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色     | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-51E1530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 |                 |                 | 緑色     |        |        |
| M368LED-5127TH-51E1533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色              | IP65相当 | IP20相当 |        |
| M368LED-5127TH-51E1533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485 |                 |                 | 緑色     |        |        |
| M368LED-5127TH-52B0510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   | 壁掛け<br>取付       | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色     | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52B0510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |                 |                 | 緑色     |        |        |
| M368LED-5127TH-52B0513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色              | IP44相当 | IP20相当 |        |
| M368LED-5127TH-52B0513GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   |                 |                 | 緑色     |        |        |
| M368LED-5127TH-52B0520RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし   | 本体下部コネクタに       | 赤色              |        |        |        |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法 | 表示色             | 保護等級   |        |  |  |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                          |            |                                 |                   |         |            |             |                 | 本体     | センサ    |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0520GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    | 吊下げ<br>取付  | 直結          | 緑色              | IP44相当 | IP20相当 |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0523RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 赤色          | ケーブルで<br>端子台に接続 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0523GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色          |                 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    | 壁面<br>張付け  | 赤色          | 本体下部コネクタに<br>直結 | IP65相当 | IP20相当 |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色          |                 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 赤色          | ケーブルで<br>端子台に接続 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52B0533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | 出力なし    |            | 緑色          |                 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52E0510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 壁掛け<br>取付  | 赤色          | 本体下部コネクタに<br>直結 | IP44相当 | IP20相当 |  |  |
| M368LED-5127TH-52E0510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色          |                 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52E0513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 赤色          | ケーブルで<br>端子台に接続 |        |        |  |  |
| M368LED-5127TH-52E0513GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色          |                 |        |        |  |  |

| 品番                       | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度) | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                          |            |                                 |                   |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-52E0520RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52E0520GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-52E0523RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E0523GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E0530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52E0530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E0533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E0533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52E1510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし              | RS-485  |            | ケーブルで           | 赤色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度)      | シリアル通信 | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                                 |                        |        |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-52E1513GT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1520RT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52E1520GT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1523RT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1523GT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1530RT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-52E1530GT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1533RT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-52E1533GT  | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 出力なし                   | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0510RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | 出力なし   | 壁掛け        | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511B0510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | 出力なし   |            |                 | 緑色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度)      | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                                 |                        |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-511B0513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    | 取付         | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511B0513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511B0520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0530RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511B0530GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0533RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511B0533GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-232C |            | 本体下部コネクタに       | 赤色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度)      | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                                 |                        |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-511E0510GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C | 壁掛け<br>取付  | 直結              | 緑色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E0513RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | 赤色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0513GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0520RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E0520GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | 赤色              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0523RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0523GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | 赤色              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E0530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | 赤色              | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E0533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4～20mA<br>(0～100%に対して) | RS-232C |            | 赤色              | 緑色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度)      | シリアル通信 | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                                 |                        |        |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-511E1510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E1510GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E1520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1530RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-511E1530GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-511E1533RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485 |            | ケーブルで           | 赤色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度)          | アナログ出力CH2<br>(湿度)      | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                                 |                        |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-511E1533GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(温度または湿度、<br>スイッチで切替) | 4~20mA<br>(0~100%に対して) | RS-485  |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522B0510GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522B0520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0530RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522B0530GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0533RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522B0533GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 出力なし    |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | RS-232C | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E0510GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)           | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | RS-232C |            | ケーブルで           | 赤色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度) | アナログ出力CH2<br>(湿度)     | シリアル通信  | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                        |                       |         |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-522E0513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            | 端子台に接続          | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E0520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0530RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E0530GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0533RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E0533GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-232C |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1510RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  | 壁掛け<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E1510GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1513RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1513GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1520RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  | 吊下げ<br>取付  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP44相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E1520GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1523RT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1523GT | AC200~240V | 4~20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4~20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485  |            |                 | 緑色  |        |        |

| 品番                        | 供給電源       | アナログ出力CH1<br>(温度または湿度) | アナログ出力CH2<br>(湿度)     | シリアル通信 | 本体<br>取付方法 | センサ<br>接続方法     | 表示色 | 保護等級   |        |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------------|-----|--------|--------|
|                           |            |                        |                       |        |            |                 |     | 本体     | センサ    |
| M368LED-5127TH-522E1530RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4～20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485 | 壁面<br>張付け  | 本体下部コネクタに<br>直結 | 赤色  | IP65相当 | IP20相当 |
| M368LED-5127TH-522E1530GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4～20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485 |            | 緑色              |     |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1533RT | AC200～240V | 4～20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4～20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485 |            | ケーブルで<br>端子台に接続 | 赤色  |        |        |
| M368LED-5127TH-522E1533GT | AC200～240V | 4～20mA<br>(スケーリング指定品)  | 4～20mA<br>(スケーリング指定品) | RS-485 |            |                 | 緑色  |        |        |