

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-90B0510RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90B0510GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-90B0513RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90B0513GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90B0520RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90B0520GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-90B0523RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90B0523GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90B0530RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90B0530GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-90B0533RT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90B0533GT	DC24V	出力なし	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E0510RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E0510GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-90E0513RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E0513GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E0520RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E0520GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-90E0523RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E0523GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E0530RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E0530GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-90E0533RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E0533GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E1510RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E1510GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485			緑色		
M368LED-5127TH-90E1513RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E1513GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E1520RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		本体下部コネクタに	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-90E1520GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485	吊下げ 取付	直結	緑色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E1523RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E1523GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E1530RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-90E1530GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-90E1533RT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-90E1533GT	DC24V	出力なし	出力なし	RS-485		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-91B0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91B0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-91B0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91B0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-91B0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91B0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-91B0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91B0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		端子台に接続	緑色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-91B0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91B0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-91B0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91B0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-91E0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-91E0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91E0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-91E0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-91E0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		ケーブルで	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-91E0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-91E0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-91E0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91E0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-91E1510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E1510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-91E1513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91E1513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-91E1520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	吊下げ	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E1520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485			緑色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-91E1523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	取付	ケーブルで 端子台に接続	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E1523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485			緑色		
M368LED-5127TH-91E1530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-91E1530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485			緑色		
M368LED-5127TH-91E1533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	壁面 張付け	ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-91E1533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485			緑色		
M368LED-5127TH-92B0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92B0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-92B0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	壁掛け 取付	ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-92B0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-92B0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		本体下部コネクタに	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級			
								本体	センサ		
M368LED-5127TH-92B0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	吊下げ 取付	直結	緑色	IP44相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-92B0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		赤色	ケーブルで 端子台に接続				
M368LED-5127TH-92B0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		緑色					
M368LED-5127TH-92B0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし	壁面 張付け	赤色	本体下部コネクタに 直結	IP65相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-92B0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		緑色					
M368LED-5127TH-92B0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		赤色	ケーブルで 端子台に接続				
M368LED-5127TH-92B0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	出力なし		緑色					
M368LED-5127TH-92E0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	壁掛け 取付	赤色	本体下部コネクタに 直結	IP44相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-92E0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色					
M368LED-5127TH-92E0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		赤色	ケーブルで 端子台に接続				
M368LED-5127TH-92E0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色					

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-92E0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92E0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-92E0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-92E0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-92E0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92E0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-92E0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-92E0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-232C		緑色			
M368LED-5127TH-92E1510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92E1510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-92E1513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		ケーブルで	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-92E1513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-92E1520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92E1520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-92E1523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-92E1523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-92E1530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-92E1530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-92E1533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-92E1533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	出力なし	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911B0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし	壁掛け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911B0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-911B0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし	取付	ケーブルで 端子台に接続	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911B0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-911B0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911B0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-911B0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-911B0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-911B0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911B0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-911B0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-911B0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-911E0510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		本体下部コネクタに	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-911E0510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C	壁掛け 取付	直結	緑色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911E0513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		赤色			
M368LED-5127TH-911E0513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-911E0520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C	吊下げ 取付	赤色	IP44相当	IP20相当	
M368LED-5127TH-911E0520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		本体下部コネクタに 直結	緑色		
M368LED-5127TH-911E0523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		赤色			
M368LED-5127TH-911E0523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-911E0530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C	壁面 張付け	赤色	IP65相当	IP20相当	
M368LED-5127TH-911E0530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		本体下部コネクタに 直結	緑色		
M368LED-5127TH-911E0533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		赤色			
M368LED-5127TH-911E0533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-911E1510RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911E1510GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911E1513RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-911E1513GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911E1520RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911E1520GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911E1523RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-911E1523GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911E1530RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-911E1530GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		緑色			
M368LED-5127TH-911E1533RT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		ケーブルで	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-911E1533GT	DC24V	4~20mA (温度または湿度、 スイッチで切替)	4~20mA (0~100%に対して)	RS-485		端子台に接続	緑色		
M368LED-5127TH-922B0510RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922B0510GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-922B0513RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-922B0513GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-922B0520RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922B0520GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-922B0523RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-922B0523GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-922B0530RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし	壁面	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922B0530GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-922B0533RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし	張付け	ケーブルで 端子台に接続	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922B0533GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	出力なし			緑色		
M368LED-5127TH-922E0510RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C	壁掛け 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922E0510GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-922E0513RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-922E0513GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-922E0520RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C	吊下げ 取付	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP44相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922E0520GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-922E0523RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-922E0523GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C			緑色		
M368LED-5127TH-922E0530RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C		本体下部コネクタに	赤色		

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級			
								本体	センサ		
M368LED-5127TH-922E0530GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C	壁面 張付け	直結	緑色	IP65相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-922E0533RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C		赤色					
M368LED-5127TH-922E0533GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-232C		ケーブルで 端子台に接続	緑色				
M368LED-5127TH-922E1510RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485	壁掛け 取付	赤色	本体下部コネクタに 直結	IP44相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-922E1510GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		緑色					
M368LED-5127TH-922E1513RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		赤色	ケーブルで 端子台に接続				
M368LED-5127TH-922E1513GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		緑色					
M368LED-5127TH-922E1520RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485	吊下げ 取付	赤色	本体下部コネクタに 直結	IP44相当	IP20相当		
M368LED-5127TH-922E1520GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		緑色					
M368LED-5127TH-922E1523RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		赤色	ケーブルで 端子台に接続				
M368LED-5127TH-922E1523GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		緑色					

品番	供給電源	アナログ出力CH1 (温度または湿度)	アナログ出力CH2 (湿度)	シリアル通信	本体 取付方法	センサ 接続方法	表示色	保護等級	
								本体	センサ
M368LED-5127TH-922E1530RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485	壁面 張付け	本体下部コネクタに 直結	赤色	IP65相当	IP20相当
M368LED-5127TH-922E1530GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485			緑色		
M368LED-5127TH-922E1533RT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485		ケーブルで 端子台に接続	赤色		
M368LED-5127TH-922E1533GT	DC24V	4~20mA (スケーリング指定品)	4~20mA (スケーリング指定品)	RS-485			緑色		