

項目	内容	
重量測定方式	音叉振動式	
はかり種類	重量/個数/パーセント/比重（固体）	
各種機能	動作に関する機能	コンパレータ/加算/風袋引き忘れ/ゼロ引き忘れ/バーグラフ表示設定/ バックライト設定/オートパワーオフ設定/簡易SCS
	性能に関する機能	安定判別設定/応答速度設定/ゼロトラッキング設定
	ユーザー情報設定	プリセット風袋引き設定/重量コンパレータ設定/ %コンパレータ設定/個数コンパレータ設定
	ロック機能	ロックの全解除/キーロック/メニューロック
	管理と調整機能	モード切替設定/フリーキー設定/はかりID設定/各種パスワード管理設定/ ISO/GLP/GMP出力言語（英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、日本語）/ 日付表示/時刻表示/最小表示設定/パワーオンスパン調整/ダイレクトスタート
表示	バックライト付き液晶表示 7セグメント：重量表示最大8桁、文字高さ16.5mm 16セグメント：各種メッセージ表示最大20桁、文字高さ8.5mm バーグラフ：29段階表示	
風袋引き	[Tare] キーによるワンタッチ実量風袋引き	
ゼロトラッキング	設定により停止可能	
過負荷表示	ひょう量+90d超過時に「OVERERROR」を表示	
出力	RS-232C準拠出力（D-sub9Pオスコネクタ） USB（TypeB）コネクタ	
スパン調整	内蔵分銅によるスパン調整/スパンテスト	
個数はかり計数可能単重	MC52LE223HS～MC52LE623HS：0.001g MC52LE1502HS～MC52LE6202HS：0.01g MC52LE15001HS：0.1g	
パーセントはかり限界重量	MC52LE223HS～MC52LE623HS：0.1g MC52LE1502HS～MC52LE6202HS：1g MC52LE15001HS：10g	
電源	専用ACアダプター（100-240VAC/50-60Hz）単三乾電池4本 USBバスパワー（専用ドライバーをインストールしたPCのみ）	
定格	専用ACアダプター接続時：入力電圧4-6VDC、最大消費電流0.3A 単三乾電池4本駆動時：入力電圧4-6VDC、最大消費電流0.3A USBバスパワー駆動時：入力電圧5VDC、最大消費電流0.3A	
計量皿寸法	MC52LE223HS～MC52LE623HS：φ118mm MC52LE1502HS～MC52LE15001HS：160x180mm	
本体重量(NET)	MC52LE223HS～MC52LE623HS：約2.9kg MC52LE1502HS～MC52LE15001HS：約3.3kg	
使用温度・湿度範囲	温度：5～35℃ 湿度：85%RH以下（結露のないこと）	
標高・汚染度・使用環境	海拔2000m以下・レベル2・室内使用のみ	