

型式 項目		MC58T-84RS	MC58T-124RS	MC58T-224RS
グラム [g]	ひょう量 Max	80 g	120 g	220 g
	最小表示 d	0.0001 g	0.0001 g	0.0001 g
	表示の上限	80.0090 g	120.0090 g	220.0090 g
	個数はかり 設定可能最小単重	0.0001 g	0.0001 g	0.0001 g
	パーセントはかり 設定可能最小基準値	0.01 g	0.01 g	0.01 g
ミリグラム [mg]	ひょう量 Max	80000 mg	120000 mg	220000 mg
	最小表示 d	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
	表示の上限	80009.0 mg	120009.0 mg	220009.0 mg
	個数はかり 設定可能最小単重	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
	パーセントはかり 設定可能最小基準値	10 mg	10 mg	10 mg
カラット [ct] ※宝石の計量専用	ひょう量 Max	400 ct	600 ct	1100 ct
	最小表示 d	0.0005 ct	0.0005 ct	0.001 ct
	表示の上限	400.0900 ct	600.0900 ct	1100.090 ct
	個数はかり 設定可能最小単重	0.0005 ct	0.0005 ct	0.001 ct
	パーセントはかり 設定可能最小基準値	0.05 ct	0.05 ct	0.1 ct
もんめ [mom] ※真珠の計量専用	ひょう量 Max	21 mom	32 mom	58 mom
	最小表示 d	0.00005 mom	0.00005 mom	0.00005 mom
	表示の上限	21.00900 mom	32.00900 mom	58.00900 mom
	個数はかり 設定可能最小単重	0.00005 mom	0.00005 mom	0.00005 mom
	パーセントはかり 設定可能最小基準値	0.005 mom	0.005 mom	0.005 mom
スパン調整方法		外部分銅によるスパン調整 内部分銅によるスパン調整（半自動・自動）		
計量皿寸法		φ 80mm		

機能仕様

項目	内容
重量測定方式	音叉振動式
はかり種類	重量／個数／パーセント／係数／比重（固体・液体）はかりモード
各種機能	・動作に関する機能 単位設定／コンパレータ／加算／風袋引き忘れ防止／ゼロ引き忘れ防止／安定待ち設定／バーグラフ表示設定／バックライト設定／オートパワーオフ設定／簡易 SCS 機能 ・性能に関する機能 安定判別幅設定／応答速度設定／ゼロトラッキング設定 ・ユーザー情報設定 プリセット風袋引き設定／重量コンパレータ設定／%コンパレータ設定／個数コンパレータ設定／係数コンパレータ設定 ・ロック機能 ロックの全解除／キーロック／メニューロック ・管理と調整機能 ショートカット設定／フリーキー設定／スパン調整・スパンテスト／アドバイス CAL／自動繰返し性測定／内蔵分銅の校正／内蔵分銅のリストア／使用分銅の器差入力・反映／はかり ID 設定／パスワード管理／ISO・GLP・GMP 出力言語（英語、日本語）／日付表示／時刻表示／最小表示設定／電源 On 時スパン調整／ダイレクトスタート／初期化 ・その他フリーキー割り当て機能 表示ホールド機能／GLP フッタ・ヘッダ印字出力／グロス・ネット切替／風袋値表示
表示	バックライト付き液晶表示 7 セグメント : 重量表示最大 8 桁、文字高さ 16.5mm 16 セグメント : 各種メッセージ表示最大 20 桁、文字高さ 8.5mm バーグラフ : 40 段階表示
ゼロ調整／風袋引き	[Zero/Tare] キーによるワンタッチゼロ調整／実量風袋引き（安定待ちの有無を選択可能） プリセット風袋引き(5 つまで登録可能)
ゼロトラッキング	設定により停止可能
過負荷表示	表示の上限超過時に「OVER ERROR」を表示 ※付録 1-1 基本仕様 を参照
出力	RS-232C 準拠出力：D-sub9P オスコネクタ 双方向 DIN8P コネクタ 単方向出力のみ
スパン調整・スパンテスト	内蔵分銅・外部分銅によるスパン調整／スパンテスト 内蔵分銅による全自動スパン調整

付録

項目	内容
電源	専用 AC アダプター（入力 AC100-240V/50-60Hz、 出力 DC12V/1A） 単三乾電池 4 本（オプション）
定格	専用 AC アダプター接続時 : 入力電圧 12VDC / 最大消費電力 0.9VA 単三乾電池 4 本(オプション)駆動時 : 入力電圧 4.3-6.6VDC / 最大消費電力 1.1VA
本体重量 (NET)	約 2.9 kg
梱包外形寸法 (W×D×H)	213 mm × 290 mm × 314 mm
使用 温度・湿度範囲	性能保証温度 : 10 ～ 30℃ 湿度 : 80%RH 以下（結露のないこと）
標高・汚染度・ 使用環境	海拔 2000m 以下・レベル 2・室内使用のみ
オプション	乾電池駆動、比重測定キット