

型式	接点構成		開閉機構	取付 タッピンねじ	備考	重量 (kg)
SBU-H2	1a	—	自己保持型	4×18 2本	切・入用	0.043
SBU-H3	1a	1b				0.051
SBU-B	1a	1b				0.053
SBU-AB	1a+1b	1a+1b	自動復帰型	4×18 2本		0.069
SBU-A	1a	1a				0.050
SBU-2A	2a	2a	自動復帰型			0.067
SBIU-2A2B	2a+2b	2a+2b				0.098
SBU-S	1a+1a	1a+1a	自動復帰型	4×10 4本	2段速用	0.070
SBIU-T	1a+1a+1a	1a+1a+1a			3段速用	0.080
SBIU-KS2	1a+1b		ツマミ保持型		キースイッチ 2ノッチ	0.040
SBIU-KS4	1a+1a				キースイッチ 4ノッチ	0.040
SBIU-L2	1a+1b		ツマミ保持型		セレクトスイッチ 2ノッチ	0.037
SBIU-L3	1a+1a				セレクトスイッチ 3ノッチ	0.033
SBIU-L3B	1a+1a			4×10 2本		0.033
SBIU-E	1a+1b		プッシュロック・ ターンリセット型		非常停止用	0.061
SBIU-A1	1a		自動復帰型		1押釦用	0.028
SBIU-AB1	1a+1b					0.036
SBFU-B	1a	1b	自動復帰型			0.050
SBFU-AB	1a+1b	1a+1b	自動復帰型	4×18 2本	耐薬品用	0.061
SBFU-A	1a	1a				0.050
WPI-Y						

### 補助釦取付部用

型式	接点構成/光源・容量		開閉機構/ ランプ色	取付ナット	備考	重量 (kg)
SBU-BzS	1a		自動復帰型		ブザースイッチ用	0.018
PLH-220	ネオン	AC220V	赤・緑・白(透明)	M14	電源表示用	0.009
PLH-110(*4)		AC110V				
PLH-24F(*4)	LED	AC/DC24V	赤・白(透明)	(取付穴 φ13.5)	パイロットランプ	0.009
PLH-24L(*4)		DC24V				
PLH-48LR(*4)		AC48V	赤			
PLH-110Y(*4)	ネオン	AC110V	オレンジ			0.013

\*4 PLH-110, 24, 48は特注商品です。

※釦数5点以下のMC59BNF-2WSシリーズに、補助釦取付部はございません。パイロットランプを組み付ける場合は、ブラックプレート付パイロットランプをご使用ください。