

# Pt100 温度プローブ

	気体温度プローブステンレス鋼製	防水型 表面温度プローブ	防水型 浸漬/芯温プローブ	耐腐食性ラボ用プローブ
				
測定範囲	-50~+400℃	-50~+400℃	-50~+400℃	-50~+400℃
精度±1digit	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)	±(0.3℃+測定値の0.5%) (代表値)	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)
応答速度	70秒	40秒	12秒	45秒 (ガラス管未装着時は12秒)
サイズ	114mm×φ5mm, 先端φ5mm	114mm×φ5mm, 先端φ9mm	114mm×φ5mm, 先端φ4mm	200mm×φ6mm, 先端φ5mm
ケーブル	1.2m (PTFE)	1.2m	1.2m	1.2m
型番	MD34P-6091773T	MD34P-6091973T	MD34P-6091273T	MD34P-6097072T

	食品用中心温度プローブ ステンレス鋼製	フラットコードプローブ	高精度 浸漬/芯温プローブ(デジタルプローブ)
			
測定範囲	-50~+400℃	-85~+150℃	-40~+300℃
精度±1digit	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)	±(0.15℃+測定値の0.2%) (代表値)	±0.05℃ (代表値)
応答速度	10秒	35秒	60秒
サイズ	126mm×φ4mm, 先端φ3mm	90mm×φ5mm, 先端φ3.6mm	295mm×φ4mm, 先端φ4mm
ケーブル	1.2m	2.0m (PTFE)	1.5m
型番	MD34P-6092272T	MD34P-5727001T	MD34P-6140235T

