





T熱電対 温度プローブ(コネクタ部:ミニチュアプラグ)

	気体プローブ	防水型表面温度プローブ	防水型浸漬/芯温プローブ	防水型浸漬/芯温プローブ
				
測定範囲	-540～+350℃	-40～+350℃	-40～+350℃	-40～+350℃
精度±1digit	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)
応答速度	25秒	30秒	7秒	—
サイズ	112mm×φ5mm,先端4mm	112mm×φ5mm,先端φ6mm	112mm×φ5mm,先端φ4mm	70mm×φ5mm,先端φ1.5mm
ケーブル	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
型番	MD34P-6031793T	MD34P-6031993T	MD34P-6031293T	MD34P-6032693T

	防水型食品用ハンドルプローブ 専用ハンドル&強化ケーブル(PUR)付	防水型冷凍食品用ドリルプローブ	防水型食品用プローブ ステンレス製 強化ケーブル(PUR)	防水型食品用プローブ ステンレス製 強化ケーブル(PTFE)
				
測定範囲	-40～+350℃	-40～+350℃	-40～+350℃	-40～+350℃
精度±1digit	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2 (Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)
応答速度	6秒	8秒	7秒	7秒
サイズ	115mm×φ5mm,先端φ3.5mm	110mm×φ8mm,先端φ4mmネジ	125mm×φ40mm,先端φ3.2mm	125mm×φ4mm,先端φ3.2mm
ケーブル	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
型番	MD34P-6032492T	MD34P-6033292T	MD34P-6032192T	MD34P-6033392T

	防水型高速応答ニードルプローブ	防水型高速応答ニードルプローブ	フレキシブル温度プローブ	フレキシブル温度プローブ (PTFE被覆)
				
測定範囲	-40～+250℃	-40～+250℃	-40～+350℃	-40～+250℃
精度±1digit	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.2℃ (-20～+70℃/他Class 1)	±0.5 (Class 1)	±0.5 (Class 1)
応答速度	2秒	2秒	5秒	2秒
サイズ	60mm×φ1.4mm	150mm×φ1.4mm	500mm×φ1.5mm	2,000mm×φ1.5mm
ケーブル	1.2m	1.2m	—	—
型番	MD34P-6280030T	MD34P-6280027T	MD34P-6280023T	MD34P-6030646T