






## NTCサーミスタ 温度プローブ

	気体温度プローブ	ショートプローブ	表面温度プローブ(防水型)	壁表面温度プローブ
				
測定範囲	-50～+125℃	-20～+70℃	-50～+125℃	-50～+80℃
精度±1digit	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)
応答速度	60秒	15秒	35秒	20秒
サイズ	115mm×φ5mm, 先端φ4mm	35mm×φ3mm, 先端φ3mm	115mm×φ5mm, 先端φ5mm	—
ケーブル	1.2m	なし	1.2m	3m
型番	MD34P-6131712T	MD34P-6287510T	MD34P-6131912T	MD34P-6287507T

	面ファスナー式パイプ巻き付け型 表面温度プローブ	浸漬/芯温プローブ	食品用中心温度プローブ ステンレス鋼製	食品用中心温度プローブ ステンレス鋼製、PTFEケーブル
				
測定範囲	-50～+70℃	-50～+150℃	-50～+150℃	-50～+150℃
精度±1digit	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)
応答速度	60秒	10秒	8秒	8秒
サイズ	300mm×30mm	115mm×φ5mm, 先端φ4mm	125mm×φ4mm, 先端φ3mm	125mm×φ4mm, 先端φ3mm
ケーブル	1.5m	1.2m	1.5m	1.5m(+250℃まで対応)
型番	MD34P-6134611T	MD34P-6131212T	MD34P-6132211T	MD34P-6133311T

	アルミニウム製スリーブプローブ	高精度浸漬/芯温プローブ	高精度浸漬/芯温プローブ	フラットコードプローブ
				
測定範囲	-30～+90℃	-35～+80℃	-35～+80℃	-40～+125℃
精度±1digit	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)	±0.2℃ (代表値)
応答速度	190秒	5秒	5秒	8秒
サイズ	40mm×φ6mm, 先端φ6mm	40mm×φ3mm, 先端φ3mm	40mm×φ3mm, 先端φ3mm	60mm×φ5mm, 先端φ3.6mm
ケーブル	2.4m	1.5m	6.0m	2.0m (PTFE)
型番	MD34P-6287503T	MD34P-6280006T	MD34P-6101725T	MD34P-5721001T