





MD34-4351T/MD34-6351Tシリーズ用温湿度、絶対圧、熱貫流率プローブ

	温湿度プローブ	140℃高温用温湿度プローブ	平衡含水率プローブ	水分計プローブ(高周波式)
				
測定範囲	温度 -20~+70℃ 湿度 0~100%rh	温度 -20~+125℃/短時間+140℃ 湿度 0~100%rh	温度 0~+40℃ 湿度 0~100%rh	木材水分 ~50質量% 建材水分 ~20質量%
精度±1digit	±0.3℃ ±2%rh (2~98%rh)	±0.2℃ ±2%rh (2~98%rh)	±0.2℃ ±2%rh (2~98%rh)	±1.5%
サイズ	先端φ12mm	300mm×φ12mm,先端φ12mm	60mm×φ4mm,先端φ4mm	
ケーブル	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
型番	MD34-636973	MD34-636216	MD34-636213	MD34-636616

	圧力露点プローブ	高精度圧力露点プローブ	絶対圧プローブ	熱貫流率(U-value)プローブ
				
測定範囲	湿度 0~100%rh 露点 -30~+50℃tpd	湿度 0~100%rh 露点 -45~+50℃tpd	絶対圧 0~+2,000hPa 大気圧測定も可能	温度 -20~+70℃
精度±1digit	±0.9℃tpd(+0.1~+50℃tpd)	±0.8℃tpd(-4.9~+50℃tpd)	±5%	±1.5℃ (Class 1)
サイズ	300mm	300mm	—	φ1.5mm×3本
ケーブル	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m (K熱電対三叉ケーブル)
型番	MD34-636983	MD34-636986	MD34-6381835	MD34-614063