





































| 品番 | 先端部 | 先端形状 | サイズ | 温度範囲 | 外観 |
|----------|---|--|--|--------------|--|
| MF6P-41 |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 110mm ハンドル長 | -50 ~ +200°C |  コード長 1000mm |
| MF6P-41H |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 110mm ハンドル長 | -50 ~ +400°C |  コード長 1000mm |
| MF6PK-16 |  |  $\phi 16$ mm | センサ長 155mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +500°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-17 |  |  $\phi 25$ mm | センサ長 40mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +600°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-04 |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 120mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +400°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-05 |  |  $\phi 10$ mm | センサ長 207mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +400°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-15 |  |  $\phi 16$ mm | センサ長 144mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +800°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-19 |  |  $\phi 7$ mm | センサ長 38.7mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +500°C |  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-06 |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 130mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +400°C | L型  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-18 |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 175mm センサ高 20mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +500°C | L型  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6PK-07 |  |  $\phi 15$ mm | センサ長 150mm センサ高 45mm ハンドル長 120mm | -50 ~ +400°C | L型首長  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |
| MF6P-48 |  |  $\phi 6.35$ mm | センサ長 150mm センサ高 50mm ハンドル長 110mm | -50 ~ +400°C | L型狭所用  コード長(カールタイプ) 400mm ~ 1000mm |